

MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30

全合成柴油引擎 DPF 專用油



MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 是最高等級全合成機油，經由特殊添加劑調配，提供引擎最完整的潤滑保護，擁有極佳的清靜-分散、抗氧化、抗磨耗能力。極佳的低溫啟動性和極佳的燃油效率，超優的抗氧化能力，確保在嚴苛的操作環境下大大降低燃油消耗率、延長換油週期。獲福斯最高等級 VW 504 00/507 00 認證，通過最新的 ACEA C3 測試，適用於搭配 DPF 或三元觸媒轉換器之車輛引擎，增長這類裝置的使用年限。

產品特性

- 通過最新ACEA C3等級測試
- 獲福斯車廠最高等級認證 VW 504 00/507 00
- 適用於柴油微粒過濾器(DPF)和三元觸媒轉換器
- 大大延長換油週期

規範標準

- SAE 5W-30
- API SN
- VW 504 00/507 00
- MB-Approval 229.51
- ACEA C3-12
- BMW Longlife-04
- Porsche C30

物理特性

特性	數值
密度 @15°C [g/cm3]	0.849
黏度 @40°C [mm2/s]	69.8
黏度 @100°C [mm2/s]	12.2
黏度指數	174
流動點 [°C]	-42
閃火點 [°C]	210

MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30

全合成柴油引擎 DPF 專用油



保存方式與操作說明

- 請保存於原包裝中並存放在乾燥，通風良好的地方，遠離火源，避免陽光直射。
- 在產品的運輸，儲存和使用過程中，遵循礦物油產品的安全生產規程和環境法規。
- 有關詳細信息，請閱讀產品的物質安全資料表。
- 引擎機油是成品潤滑劑配方，其中不需要額外的添加劑，並可能導致不可預見的不利影響。製造商和經銷商對此類可能的損害概不負責。